[ARCHIWUM] Rebuild pliku LDF (plik logów bazy danych)

> **Strona zarchiwizowana.** Treść została rozbudowana i przeniesiona. Aktualna wersja: Log transakcyjny — rozmiar, shrink, zapchanie. Ta strona zostaje wyłącznie dla historii.

Przełączenie bazy w tryb Offline:

Jeśli zadanie trwa dłużej niż kilka sekund/minut należy ubić sesje ręcznie

Sprawdzenie co blokuje... | Konio-DC Bookstack

Przebudowa logów:

Dobrą praktyką jest zapisane najpierw do nowego pliku, a następnie zmiana nazwy oryginalnego pliku na taką z dopiskiem "_OLD". Potem należy z powrotem przełączyć bazę w tryb online i znowu offline, a następnie ponownie wykonać przebudowę logów już z taką nazwą jaka była oryginalnie.

```
alter
database [NazwaBazy] rebuild log on(Name=[NazwaLogiczna_Pliku_LOG], Filename='Ścieżka_do_noweg
o pliku.ldf')
```

Przykładowy wynik:



Przywrócenie bazy w tryb Online:

Jeśli obok nazwy bazy jest "(Restricted User)" to należy przełączyć bazę ma Multi User

Zmiana bazy na single ... | Konio-DC Bookstack

Przełączenie bazy z mode SIMPLE na FULL

```
ALTER DATABASE [NazwaBazy] SET RECOVERY FULL;
```

W przeciwny razie nie będzie wykonywać się backup logów

Weryfikacja:

```
SELECT name, log_reuse_wait_desc FROM sys.DATABASES
```

Revision #7
Created 2025-03-09 13:39:52 UTC by Tomasz Konieczny
Updated 2026-09-25 00:10:47 UTC by Tomasz Konieczny