

Doinstalowanie obsługi SysV na Rocky 9

W systemie Rocky Linux 9 niektóre aplikacje mogą nadal korzystać "pod maską" z SysV, mimo że przy instalacji utworzyły się usługi systemd. Przykładem takiej aplikacji jest Networker, problem pojawia się, gdy chcemy włączyć autostart usługi networker.service:

Przykładowy błąd który może się pojawić bez obsługi SysV

```
adm_hudzika@edi062:/opt$ sudo systemctl enable networker.service
Synchronizing state of networker.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable networker
Failed to execute /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install: No such file or directory
```

W takim wypadku należy wykonać następujące kroki:

- Skopiować zawartość /etc/init.d do osobnej lokalizacji.
- Usunąć katalog /etc/init.d
- Zainstalować paczki initscripts oraz chkconfig:

```
dnf install -y initscripts chkconfig
```

- Na koniec należy przywrócić wcześniejszą zawartość /etc/init.d

Po wykonaniu powyższych kroków można powtórzyć próbę włączenia autostartu usługi. Teraz komenda powinna wykonać się prawidłowo.

```
root@edi062:/etc# systemctl enable networker.service
Synchronizing state of networker.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable networker
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/networker.service → /usr/lib/systemd/system/networker.service.
Created symlink /etc/systemd/system/graphical.target.wants/networker.service → /usr/lib/systemd/system/networker.service.
```

Revision #1

Created 12 March 2025 20:24:54 by Tomasz Konieczny

Updated 12 March 2025 20:27:24 by Tomasz Konieczny