

SAP S/4 Hana

- Weryfikacja statusu danej instancji
- START / STOP instancji
- Przejsćie do katalogu konfiguracyjnego SAP
- Reset hasła dla usera SYSTEM danej instancji
- Wyrejestrowanie odbiorcy replikacji DB
- Sprawdzenie stanu replikacji DB

Weryfikacja statusu danej instancji

Wykonujemy z poziomu CLI Bash / SH, zalogowani na odpowiedniego usera (np peXXadm)

```
sapcontrol -nr nrInstancji -function GetProcessList
```

Na przykład:

```
sapcontrol -nr 03 -function GetProcessList
```

Przykładowy wynik:

```
E:\usr\sap\SID\D10\exe>sapcontrol -nr 10 -function GetProcessList  
30.03.2021 21:38:55  
GetProcessList  
OK  
name, description, dispstatus, textstatus, starttime, elapsedtime, pid  
disp+work.EXE, Dispatcher, GREEN, Running, 2021 03 30 21:34:24, 0:04:31, 404  
igswd.EXE, IGS Watchdog, GREEN, Running, 2021 03 30 21:34:24, 0:04:31, 4124  
gwrdr, Gateway, GREEN, Running, 2021 03 30 21:34:27, 0:04:28, 3536  
icman, ICM, GREEN, Running, 2021 03 30 21:34:28, 0:04:27, 3672
```

Status GREEN oznacza działającą instancję.

START / STOP instancji

Wykonujemy z poziomu CLI Bash / SH, zalogowani na odpowiedniego usera (np peXXadm)

HDB start

HDB stop

Przejsćie do katalogu konfiguracyjnego SAP

Wykonujemy z poziomu CLI Bash / SH na odpowiednim userze (peXXadm)

```
cdcoc
```

Reset hasła dla usera SYSTEM danej instancji

Wykonujemy z poziomu CLI Bash / SH, zalogowani na odpowiedniego usera (np peXXadm)

```
./hdbenv.sh
```

```
./exe/hdbnameserver -resetUserSystem
```

Wyrejestrowanie odbiorcy replikacji DB

Wykonujemy z poziomu CLI Bash / SH, zalogowani na odpowiedniego usera (np peXXadm)

```
hdbnsutil -sr_unregister --id=2 --force
```

Sprawdzenie stanu replikacji DB

Wykonujemy z poziomu CLI Bash / SH, zalogowani na odpowiedniego usera (np peXXadm)

```
hdbnsutil -sr_state
```