

# Ustawienie flag na bazie

Wykonujemy zalogowani do iSQL

Sprawdzamy aktualnie używane flagi na bazie:

```
sp_helpdb '[NazwaBazy]'  
go
```

Przykładowy wynik:

```
1> sp_helpdb 'Megaz_test3'  
2> go  
name          db_size      owner dbid created      durability lobcomplvl inrowlen status  
-----  
Megaz_test3   426166.0 MB sa      8 Jan 16, 2024 full          0      NULL select into/bulkcopy/pilsort, trunc log on chkpt, full logging for all  
(1 row affected)
```

W tym momencie możemy dodać / usunąć flagi używając sp\_dboption. Przykładowe flagi:

```
sp_dboption '[NazwaBazy]', 'select into/bulkcopy/pilsort', true  
go
```

```
sp_dboption 'NazwaBazy', 'trunc log on chkpt', true  
go
```

```
sp_dboption '[NazwaBazy]', 'full logging for all', true  
go
```

Przykładowy wynik:

```
1> sp_dboption 'Megaz_test3', 'full logging for all', true  
2> go  
Database option 'full logging for all' turned ON for database 'Megaz_test3'.  
Running CHECKPOINT on database 'Megaz_test3' for option 'full logging for all' to take effect.  
(return status = 0)  
1> sp_helpdb 'Megaz_test3'  
2> go  
name          db_size      owner dbid created      durability lobcomplvl inrowlen status  
-----  
Megaz_test3   426166.0 MB sa      8 Jan 16, 2024 full          0      NULL select into/bulkcopy/pilsort, trunc log on chkpt, full logging for all  
(1 row affected)  
  
device_fragments size      usage      created      free_kbytes
```

Na koniec może być potrzeba wykonania '**checkpoint**', Czyli zapisanie transakcji do logów po czym połączenie ich z bazą danych

```
use '[NazwaBazy]'  
checkpoint  
go
```

---

Revision #1

Created 9 March 2025 16:34:14 by Tomasz Konieczny

Updated 9 March 2025 16:41:24 by Tomasz Konieczny